



**Caractéristiques Ledvance Downlight LED Alu DN200 25W 2370lm 100D - 840 Blanc Froid | 215mm - IP44 - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	233331
EAN	4058075091634
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	DL ALU DALI DN200 25W/4000K WT IP44LEDV
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

## Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Driver Inclus	Oui
Angle de Diffusion (degrés)	100

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	95
Facteur de puissance	>0.90
Profondeur d'Installation (mm)	120
UGR	< 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage
Couverture Optique	PMMA (Polyméthyle méthacrylate)
Convient pour l'Extérieur	Non
Référence Article	Spot Encastrable LED

## Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	200
Indice de Protection	IP44
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Température de fonctionnement	De -20 à + 45
Logement	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boîtier	Blanc
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 3-pôles]
Gamme	DOWNLIGHT ALU

## Dimensions

Hauteur (mm)	61
Diamètre (mm)	215

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur