



Caractéristiques Ledvance Panneau LED Linear Suspension Luminaire IndiviLED Dali Sensor 40W 5050lm - 940 Blanc Froid | 120x12cm - UGR<19 - Meilleur Rendu Des Couleurs

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 253355 |
| EAN | 4099854249273 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI SENSOR 1200 P 40W 940 DAVR SN WT |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable dali |
| Code Couleur | 940 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 126.25 |
| Indice de Protection | IP20 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule |

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
|------------------------|----------------------------------|

| | |
|----------------------|-------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
|----------------------|-------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Référence Article | Panneau LED |
|-------------------|-------------|

Informations de l'appareil

| | |
|---------|--------|
| Montage | Lustre |
|---------|--------|

| | |
|-----|---------------------------------------|
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
|-----|---------------------------------------|

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Couverture Optique | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
|--------------------|---------------------------------|

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | De -20 à + 50 |
|-------------------------------|---------------|

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
|----------------------|----------------------------|

| | |
|----------------------|-------|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
|----------------------|-------|

| | |
|----------|-----------|
| Logement | Aluminium |
|----------|-----------|

Dimensions

| | |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x12cm |
|---------------------------|----------|

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1210 |
|---------------|------|

| | |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 125 |
|--------------|-----|

| | |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 43 |
|--------------|----|

Informations du capteur

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Type de capteur | Capteur de luminosité |
|-----------------|-----------------------|

Pourquoi choisir Lampdirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**