



Caractéristiques Philips Downlight LED GreenSpace2  
DN470B 16.8W 2100lm 120D - 830 Blanc Chaud |  
216mm - Aluminium Réflecteur - Dali Dimmable -  
Éclairage de secours 3 heures

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 235969                               |
| EAN                          | 8718699793531                        |
| Marque                       | Philips                              |
| Nom du fabricant             | DN470B LED20S/830 PSED-E C ELP3 WH P |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Eclairage de secours inclus    |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Driver Inclus                     | Oui                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120                            |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 126                                   |
| Facteur de puissance           | >0.90                                 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 94                                    |
| UGR                            | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                    |
| Finition du Réflecteur         | PC (Polycarbonate)                    |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montage                        | Encastré           |
| Place nécessaire (mm)          | 200                |
| Indice de Protection           | IP20               |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule  |
| Température de fonctionnement  | +10 to +40         |
| Logement                       | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire           | Blanc              |
| Couleur du boîtier             | Blanc              |
| Gamme                          | GreenSpace2        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 94  |
| Diamètre (mm) | 216 |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| Type de capteur |  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|                 |  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |