



**Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Photocell GEN 3 Zwart  
80W 10000lm 100D - 840 Koel Wit |  
IP65 - Lichtsensor - Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer              | 239242                           |
| EAN                        | 4058075461130                    |
| Merk                       | Ledvance                         |
| Fabrikantnaam              | FL PFM 80W/4000K SYM100SL BK FS1 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                           |
| Levensduur (uur)           | 70000                            |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 80                          |
| Vervangt (Watt)              | 100                         |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 10000                       |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 125                         |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 100               |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage              |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig             |
| Optische Afdekking       | Glas                       |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                 |
| Kleur Armatuur           | Zwart                      |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Kleur behuizing          | Zwart                      |
| Product Serie            | Performance                |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 335 |
| Breedte (mm) | 250 |
| Hoogte (mm)  | 55  |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Sensortype             | Schemerschakelaar |
| Sensor Tijdsinstelling | 15 sec            |



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren