



Specificaties Ledvance LED Downlight Biolux HCL Zigbee Gen 2 Aluminium Wit 20W 2100lm 60D - 927-965 Afstembaar Wit | 175mm - Zaagmaat 160mm - IP20 - ZigBee

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Artikelnummer              | 253345  |
| EAN                        | 4058075724600                                       |
| Merk                       | Ledvance  |
| Fabrikantnaam              | BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE GEN 2 DN150 S 20W TW ZB |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar  |
| Levensduur (uur)           | 50000   |

## Technische Informatie

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Noodverlichting              | Geen Noodverlichting                  |
| Kantelbaar                   | Nee                                   |
| Techniek                     | LED Geïntegreerd                      |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                               |
| Dimbaar                      | Dimbaar met ZigBee                    |
| Kleurcode                    | 927 Zeer Warm Wit, 965 Daglicht Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 2700 Zeer Warm Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)           | 90-99 - Perfecte kleurweergave        |
| Lichtkleur                   | Wit                                   |
| Kleurinstelling              | Instelbaar wit                        |
| Gradenbundel (graden)        | 60                                    |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 105                                   |

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Powerfactor             | >0.90                           |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | Opaal                           |
| Afwerking Reflector     | Aluminium                       |
| Type product            | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage               |
| Zaagmaat (mm)            | 160                         |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht      |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule           |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                |
| Behuizing                | Aluminium                   |
| Kleur Armatuur           | Wit                         |
| Armatuur Aansluiting     | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 99  |
| Diameter (mm) | 175 |

## Sensor Informatie

Sensortype **Geen sensor**

**Waarom Lampdirect?**



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren