



**Specificaties Noxon LED Paneel Delta Pro V4 Aluminium/Metaal Wit 29W 3700lm - 830 Warm Wit | 60x60cm - Dali Dimbaar - UGR <19**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 248845                                                                                 |
| EAN                        | 8719157048361                                                                          |
| Merk                       | Noxon                                                                                  |
| Fabrikantnaam              | Noxon LED Panel Delta Pro V4 29W 3700lm 3000K 600*600 UGR<19 (4x18W eqv.) DALI dimbaar |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                                                 |
| Levensduur (uur)           | 50000                                                                                  |
| Product Serie              | Delta Pro                                                                              |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 4x18                        |
| Watt                   | 29                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3700                        |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 128                |
| IP-Waarde                    | IP40/IP20          |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule  |
| Armatuur Aansluiting         | Snelle aansluiting |
| Afwerking Reflector          | PET                |
| Powerfactor                  | >0.90              |
| Type product                 | LED Panelen        |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)                |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 tot + 40                    |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Aluminium, Metaal               |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 14      |

Sensor Informatie Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype



Tot 7 jaar **all-in garantie**

Geen sensor



**Gemakkelijk** retourneren