



**Specificaties Philips LED Paneel
CoreLine RC136B 25/34W 3100-4300lm**
- 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 -
Dali Dimbaar - Selecteerbaar Wattage
- W5

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|---|
| Artikelnummer | 241098 |
| EAN | 8719514512290 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |
| Product Serie | RC136B |

Technische Informatie

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met Dali |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 140 |
| IP-Waarde | IP20/IP44 |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |

| | |
|----------------------|----------------|
| Armatuur Aansluiting | Kabel, 5-polig |
| Inclusief Driver | Ja |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Panelen |

Armatuur Informatie

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| EOC8 | 51229000 |
| Montage | Inbouwmontage |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonaat) |
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot +40 |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Behuizing | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm) | 597 |
| Breedte (mm) | 597 |
| Hoogte (mm) | 44 |

Sensor Informatie

Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren